Panot de acera nueva

Tamaños de pieza de panot:

- 20x20x4 cm
- 20x20x2,5 cm
- 25x25x3 cm
- 30x30x3 cm

El panot es un pavimento realizado con hormigón que se utiliza para pavimentar aceras de viandantes.

Se fabrica en baldosas de medidas 20x20x4 cm , 20x20x2,5 cm , 25x25x3 cm y 30x30x3 cm . El más habitual es el de 20x20 cm y 4 cm de grueso. Alguna de sus características básicas son su buena resistencia a la fractura, su bajo desgaste, su adherencia incluso estando mojado, la facilidad de reposición de piezas sueltas y su bajo coste.

Requerido generalmente por departamentos y gerencias de urbanismo e infraestructuras de ayuntamientos y por grandes empresas constructoras que llevan a cabo obra pública, urbanización de nuevos polígonos, calles y plazas, etc. Se utiliza para acera nueva, combinado con panot de cala o reposición para el paso de cableado y tuberías de conducción.

Modelos 20x20 cm

{yoogallery src=[/images/stories/panotobranueva20]}

Modelos 25x25 cm

{yoogallery src=[/images/stories/panotobranueva25]}

Modelos 30x30 cm

{yoogallery src=[/images/stories/panotobranueva30]}

No dude en consultar otros modelos. Podemos fabricar cualquier dibujo a medida.

Ficha técnica/homologación en PDF Descarga catálogo en PDF